

Překlad návodu



Návod k použití M49535

Hydraulické lisovací kleště na kabely

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze
a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří
do povinnosti jeho uživatele.



ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou
pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Použití a vlastnosti

Myšlenkou lisování kabelových koncovek a spojek je vytvořit takové podmínky během lisování, aby mohly zůstat v upínací zóně alespoň lokální body lisovaných spojů. Podmínkou pro získání lisovaného spoje spojovaných částí je nejen dostatečně vysoký tlak vyvíjený na spojované povrchy, ale také vzájemný pohyb spojovaných částí a související s tím průtok materiálu. Po vložení do hlavice sady čelistí spolu s koncovkou nebo spojkou se ujistěte, že je vodič vložen na správnou délku ke koncovce nebo spojce, a aby koncovka nebo spojka měla správnou polohu vzhledem k lisovacím čelistem. Správné zalisování je dosaženo při sevření čelisti. Výsledné výstupy materiálu ze spojky nebo koncovky je potřeba odstranit odlomením pomocí kleští. Hydraulické lisovací kleště mají následující vlastnosti: rychlé spojování, lehké ovládání, vysoká přesnost, nízká hmotnost a malý odpor.

Technická obsluha

Zařízení je třeba chránit před vlivy atmosférických podmínek, korozí, nečistotami a mechanickým poškozením. Pokud zařízení zmokne, mělo by být vysušeno, pokud je zařízení znečištěné, mělo by být vyčištěno. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, je třeba zajistit čisté a suché podmínky skladování.

Zajištění čistoty oleje a jeho pravidelná výměna je základním předpokladem trvanlivosti součástí hydraulického systému a značně prodlužuje jeho životnost a spolehlivost.

Model	M49535	
	Hliník (mm ²)	10- 300
Společný rozsah	měď (mm ²)	10 240
Max. doporučený tlak (T)	18	
Max. doporučený zdvih	18	
Rozměry	550x150x90	
Hmotnost	6.5	
Druh výměnných čelistí	10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300	



Suchowola, 5. 5. 2017

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE -17

25/3/2017

My jako výrobce:

Výrobce:

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT
M. Ściana, K. Ściana
Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko



prohlašujeme, že výrobek:

Značka:

MAR-POL

Název výrobku:

Hydraulické lisovací kleště na kabely

Model výrobku:

M49535

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpečnost strojních zařízení -- Všeobecné zásady pro konstrukci -- Posouzení rizika a snižování rizika

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

2006/42/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, kterou se mění směrnice 95/16/ES (včetně aktualizací směrnice 2009/127/ES a nařízení č. 569/2009).

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace:

Krzysztof Ściana

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT

M. Ściana, K. Ściana

Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidávané koncovým uživatelem nebo jakékoli námi neodsouhlasené změny.

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE. Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Suchowola, 5. května 2017
(místo a datum vystavení)

Imię i nazwisko
Krzysztof Ściana

WSPÓLNIK
(podpis)

MAR – POL S.C. IMPORT- EXPORT
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik
Poland



tel. +48 41 354 10 41
fax +48 41 354 10 41
marpolchmielnik@wp.pl